

Diluyente 6470

Codice: 6470.000

DILUENTE PER ANTIVEGETATIVE / SINTETICI

CARATTERISTICHE

Il diluyente è un liquido volatile la cui funzione è quella di solubilizzare e disperdere i vari componenti, abbassare la viscosità e facilitare l'applicazione del prodotto. L'evaporazione del solvente presiede alla corretta filmazione del legante facilitando la formazione di un film omogeneo, da cui l'importanza del corretto uso dei diluenti. Utilizzabile con tutte le antivegetative Veneziani.

E' indicato per tutti i prodotti sintetici quali Deck Finish, Eurogel, Europa plx, Miniax plx, Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene AL, Ticoprene Yachting, Timber Gloss, Unigloss.

DATI TECNICI

Meccanismo Indurimento:	/
Peso Specifico (20 °C):	0,88 ± 0,02 Kg/L
Solidi In Volume:	/
Flash Point:	+34 °C
Aspetto del Film:	/
Tinta:	/
Confezioni:	0,50 / 2,50 L

PREPARAZIONE SUPERFICI

PROCEDURA APPLICAZIONE

Diluyente 6470

Codice: 6470.000

DILUENTE PER ANTIVEGETATIVE / SINTETICI

DATI APPLICATIVI

Essiccazione Completa (20 °C):	/
Pot Life (20 °C):	/
Temp. di applicazione Min/Max:	/
Induritore:	/
Rapporto Impiego in Volume:	/
Rapporto Impiego in Peso:	/
Diluyente:	/
Spessore film umido per mano:	/
Spessore film secco per mano:	/
Resa teorica per mano:	/
Tempo ricopertura min (20 °C):	/
Tempo ricopertura max (20 °C):	/
Numero di Mani:	/

NOTE

NORME SICUREZZA

Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 21°C se sottoposto ad una fonte di accensione. Mantenere sempre ben chiusi i contenitori e tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.