



SCHEDA PRODOTTO

MPQ 3.1.7.450
REV.8
Pagina 1/1

BARDAHL OUTBOARD GEAR OIL EP 90

BARDAHL OUTBOARD GEAR OIL EP 90 è un lubrificante speciale per sistemi di ingranaggi dei gruppi poppieri, piedi di motori fuoribordo e trasmissioni marine per i quali sono richiesti oli con prestazioni EP e viscosità SAE 80W90.

L'esclusiva formula **BARDAHL POLAR PLUS – FULLERENE C60** forma un triplo strato di protezione: un film lubrificante superficiale, una zona di Molecole Polari più le molecole di Fullerene C60 come meccanismo di protezione finale. Le eccellenti caratteristiche EP, antiusura e antischiama consentono un'ottimale lubrificazione e protezione degli ingranaggi anche fortemente caricati e nelle più gravose condizioni d'impiego.

VANTAGGI

- Spiccate prestazioni EP (Estreme pressioni)
- Garantisce massima protezione degli ingranaggi contro usura, ruggine e corrosione
- Assicura maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi meccanici
- Assicura resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica

PERFORMANCE LEVEL

API GL-5 / GL-4
SAE 80W90

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	145,86 cSt
Viscosità a 100°C	15,08 cSt
Densità a 15°C	0,897 kg/l
Indice di viscosità	104
Punto di infiammabilità	147°C
Punto di scorrimento	-33°C
Proprietà EP con macchina 4 sfere – carico di saldatura	500 kg.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045