



SCHEDA PRODOTTO

MPQ 3.1.7.433
REV.6
Pagina 1/1

BARDAHL ATF Speed D III

BARDAHL ATF Speed D III è un lubrificante speciale, espressamente formulato per soddisfare le esigenze dei moderni cambi automatici e delle idroguidate per i quali il costruttore prescrive lubrificanti di tipo ATF.

La speciale additivazione utilizzata conferisce al prodotto un'elevata stabilità termico-ossidativa preservando il lubrificante dal deterioramento e consentendo l'estensione dell'intervallo di cambio. Spiccate proprietà reologiche, l'alto indice di viscosità e il basso punto di scorrimento, permettono la massima efficienza del cambio sia alle basse temperature che alla alte temperature.

Le eccellenti caratteristiche anti-atrito, anti-usura e anti-schiuma, consentono un'ottimale lubrificazione e protezione dei componenti meccanici anche nelle più gravose condizioni d'impiego, esaltando le prestazioni della trasmissione e permettendo innesti morbidi e precisi.

VANTAGGI

- Massima protezione degli ingranaggi contro l'usura
- Migliore efficienza della trasmissione
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi della trasmissione
- Superiore resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica

PERFORMANCE LEVEL

DEXRON III / Allison C-4 / Mercon / Voith G 607
ZF TE ML 14A / MB 236.9

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	34,29 cSt
Viscosità a 100°C	7,18 cSt
Densità a 15°C	0,860 kg/l
Indice di viscosità	180
Punto di infiammabilità	186
Punto di scorrimento	-42
Brookfield a -40°C	15.740 (cP)

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045