

## Diluyente 5780

### diluyente per poliuretanic

Codice: **6780.000**

### CARATTERISTICHE

Il diluyente è un liquido volatile la cui funzione è quella di solubilizzare e disperdere i vari componenti, abbassare la viscosità e facilitare l'applicazione del prodotto.

L'evaporazione del solvente presiede alla corretta filmazione del legante facilitando la formazione di un film omogeneo, da cui l'importanza del corretto uso dei diluenti.

Il Diluyente 5780 è indicato per Adherglass, Antivegetativa 55 TF, Fibrodur, Polyrex<sup>pro</sup>, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss<sup>pro</sup>, Superverex Antiskid, Polynautic (solamente per la pulizia).

### DATI TECNICI

Meccanismo di indurimento:

Peso specifico: 0.93 ±0.02 kg/l

Solidi in volume: %

Flash point: +1 °C

Aspetto del film:

Tinta:

Confezioni: 0,50 L / 2,50 L

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

### PROCEDURE DI APPLICAZIONE

## DATI APPLICATIVI

Essiccazione completa (20°C):

Pot life (20°C):

Temperatura di applicazione min/max: °C

Induritore:

Rapporto di impiego in volume:

Rapporto di impiego in peso:

Diluyente:

Spessore film umido per mano:  $\mu$

Spessore film secco per mano:  $\mu$

Resa teorica per mano: m<sup>2</sup>/l

Tempo di ricopertura a 20 °C min max

Numero di mani:

Note:


## NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è un liquido che si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione, anche a temperature inferiori a 21°C. Mantenere sempre ben chiusi i contenitori e tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato.

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.